

# FUTURETECH Oil 5W-40 PD

**Popis** FUTURETECH Oil 5W-40 PD je inovativní, vysoce výkonný, syntetický motorový olej vhodný pro všechny typy osobních vozidel. Je vyroben na bázi základových olejů získaných hydrokrakováním (HC syntézou). Splňuje požadavky pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů, jako je např. filtr pevných částic či katalyzátor. FUTURETECH Oil 5W-40 PD je vhodný i pro motory starších vozidel, nezávisle na emisní třídě. Díky vhodné viskozitní třídě SAE 5W-40 a nové technologii dochází k výrazné úspoře paliva. Termická stabilita a nízký obsah sulfátového popela zaručují, bez ohledu na používané palivo, výbornou čistotu pístů.

- Vlastnosti**
- Vysoká tepelná stabilita, turborezistentní.
  - Velmi dobré vlastnosti při startu za studena a rychlé promazání motoru.
  - Nižší spotřeba oleje díky velmi nízké ztrátě odpařováním.
  - Vynikající ochrana proti opotřebení, například ve ventilovém rozvodu (vačkový hřídel, zdvihátko atd.).

**Oblast použití** FUTURETECH Oil 5W-40 PD splňuje požadavky motorového oleje pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů. Produkt se hodí pro použití v diesellových, benzínových i plynových motorech a je mísitelný s ostatními motorovými oleji.

**Výkonnost** API SN/SM/CF, ACEA C3  
VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.31/MB 226.5; BMW Longlife-04, Porsche A40; Ford WSS -M2C 917-A, Renault RN 0700/0710; Fiat 9.55535 S2; GM-LL-A-025/B-025.

**Parametry**

Parametr	Jednotka	FUTURETECH Oil 5W-40 PD	Metoda
Hustota při 15 °C	kg m <sup>-3</sup>	cca 854	PP45/016
Viskozitní index mezi 40 a 100 °C	–	> 165	PP45/034
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	cca 83	PP45/033
Viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	13,5–14,0	PP45/033
Bod vzplanutí COC	°C	cca 200	PP45/046
Bod tuhnutí	°C	> -30	PP45/012

**Skladování** Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

**Balení** FUTURETECH Oil 5W-40 PD je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 l, 5 l nebo 60 l.

04/2021