

FUTURETECH Oil 5W-40

Popis **FUTURETECH Oil 5W-40** je celoroční vícerozsahový syntetický olej určený pro všechny vznětové a zážehové motory. Obsahuje přísady ke zlepšení antikoročních, antioxidačních, detergenčních a dispergačních vlastností oleje, z nichž vyplývá vysoký viskozitní index a nízký bod tuhnutí.

- Vlastnosti**
- velmi stabilní s vynikajícími viskozitními vlastnostmi
 - velmi dobré vlastnosti při startu za studena
 - úspora pohonných hmot při částečném a plném zatížení
 - nízké ztráty třením
 - optimální ochrana proti opotřebení

Oblast použití **FUTURETECH Oil 5W-40** je určený pro všechny moderní naftové i zážehové motory, pro vysoké tepelné zatížení. Je vhodný také pro mazání moderních nepřepřítovaných zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých užitkových nákladních vozidel.

Výkonnost API SN/SM/CF, ACEA A3/B3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW Longlife-01, Porsche A 40, GM-LL-A/B-025, Renault RN 0700/0710, PSA B712296, Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2, JASO MA2.

Parametry

Parametr	Jednotka	FUTURETECH Oil 5W-40	Metoda
Hustota při 15 °C	kg m ⁻³	850–860	PP45/016
Viskozitní index mezi 40 a 100 °C	–	> 170	PP45/034
Viskozita při 40 °C	mm ² s ⁻¹	74–86	PP45/033
Viskozita při 100 °C	mm ² s ⁻¹	12,9–14,3	PP45/033
Bod vzplanutí COC	°C	cca 220	PP45/046
Bod tuhnutí	°C	> -39	PP45/012

Skladování Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení **FUTURETECH Oil 5W-40** je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 l, 5 l nebo 60 l.

04/2021